



**comfee**



# Οικιακά Κλιματιστικά **Comfee**

Ισχυρή Ψύξη & Θέρμανση παντού και πάντα.



Κωδικός	Εσωτερική μονάδα		AF-09HRFN8-I V1	AF-12HRFN8-I V1	AF-18HRFN8X IN 2021	AF-24HRFN8X IN 2021
	Εξωτερική μονάδα		AF-09HRFN8-O V1	AF-12HRFN8-O V1	AF-18HRFN8X OU 2021	AF-24HRFN8X OU 2021












### ΑΠΟΔΟΣΗ

Τάση λειτουργίας	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Απόδοση - Ψύξη	Btu/h		9000(3100-11600)	12000(3800-13400)	18000(6200-21000)	24000(7100-27000)
Ισχύς τροφοδοσίας - Ψύξη	W		800(100-1240)	1320(83-1600)	1550(140-2300)	2600(420-3150)
Ρεύμα λειτουργίας - Ψύξη	A		3.48(0.4-5.4)	5.8(0.8-7.3)	6.7(0.6-10)	11.5(1.8-13.8)
Απόδοση - Θέρμανση	Btu/h		10000(2800-11500)	13000(3700-14200)	19000(4400-23000)	25000(5500-27000)
Ισχύς τροφοδοσίας - Θέρμανση	W		930(120-1200)	1190(167-1400)	1570(220-2350)	2400(300-2750)
Ρεύμα λειτουργίας - Θέρμανση	A		4.05(0.5-5.5)	5.3(1.4-6.4)	6.8(0.95-10.2)	11(1.3-12.2)
SEER	W/W		7.0	6.5	7.4	6.1
SCOP	Μέση - Θερμιά W/W		4.1/5.1	4.1/5.2	4/5.1	4/5.1
Ενεργειακή κλάση	Ψ/Θ Μέση Θ Θερμιά		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
Παροχή αέρα	Εσωτερική μονάδα	m³/h(H/M/L)	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Εξωτερική μονάδα	m³/h	1750	1750	2100	3500
Στάθμη ηχητικής πίεσης θορύβου	Εσωτερική μονάδα	dB(A) (H/M/L/ Sj)	37/32/25/21.5	39.5/35.5/25/21.5	42.5/36/26/20	45.0/40.5/36/24.
	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	59	64	63	67

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Καθαρές διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα	mm (ΠxBxY)	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Εξωτερική μονάδα	mm (ΠxBxY)	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Διαστάσεις συσκευασίας	Εσωτερική μονάδα	mm (ΠxBxY)	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Εξωτερική μονάδα	mm (ΠxBxY)	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Καθαρό/Μικτό βάρος	Εσωτερική μονάδα	Kg	6.7/8.8	7.3/9.5	10/13	12.3/15.8
	Εξωτερική μονάδα	Kg	21/22.8	21/22.8	32.7/35.4	42.9/45.9
Ψυκτικό υγρό	Τύπος		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
Διάμετρος σωληνώσεων	Υγρό / Αέριο	mm(inch)	Φ6.35 (1/4") Φ9.52/(3/8")	Φ6.35 (1/4") Φ9.52/(3/8")	Φ6.35 (1/4") Φ12.7/(1/2")	Φ9.52 (3/8") Φ15.9/(5/8")
	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30	50
	Μέγιστη υψομετρική	m	10	10	20	25

## Λειτουργίες

-  **Wi-Fi Standard**
-  **Φίλτρο Ψυχρού Καταλύτη**
-  **Low Ambient**
-  **Golden Fin**
-  **Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού**
-  **Λειτουργία Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης**
-  **Χρονοδιακόπτης**
-  **Αυτόματη Επανεκκίνηση**
-  **Μνήμη Θέσης Περισίδων**
-  **Super Ιονιστής**
-  **Hotel Mode**

## Εμφάνιση



ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 128  
166 74 Γλυφάδα, Αθήνα  
Τηλ.: 210 9697 600, 210 9696 500  
Fax.: 210 9697 630



SERVICE  
210 9608 989, 210 9697 450

www.fgeurope.gr